



INFRAGLOW LEDELYS TIL VEI- OG JERNBANETUNNELER

Økonomisk - Sikkert - Miljøvennlig - Energibesparende

BESKRIVELSE

Høykvalitets ledelys monteret i syrefast U-profil – AISI 316L, for montering i tunnelens lengderetning (hvite dioder) og rundt dører til tverrslag (grønne dioder). Produktet har en IP grad på 68. Kombineres i veitunneler med InfraGlow høykvalitets etterlysende nødutgangsskilt (570.2 H+V) og i jernbanetunneler med InfraGlow høykvalitets etterlysende produkter.

BRUKSOMRÅDE

Benyttes som rømningsveimarkering på tunnelvegg i vei- og jernbanetunneler sammen med nødutgangsskilt og rømningskilt.

BRANNSIKKERHET

Produktene er ikke brennbare og bidrar ikke til brann.

LEVETID PÅ LED

Minimum 50.000 timer.

LUMINANS/LYSAVGIVELSE

- Fargetemperatur: 3000 – 6000 Kelvin (høyere kelvin på bestilling)
- Lumen: 200/400 lumen/m
- Strømforbruk: 4 – 6 W/m

RENHOLD

Tåler høytrykksspyling.

ANNET


Produktet tilfredsstillter krav og forskrifter om lavspenningsanlegg NEK 400 og er CE merket.

PVC

230
Vac

CE

IP68



Besøksadresse
Brevollveien 31
0668 Oslo

Postadresse
Pb 63 Alnabru
0614 Oslo

Telefon sentralbord
+47 23 12 88 00
www.infraglow.no

infraglow@infratek.no

Infratek